


Широкий перечень навесного оборудования делает телескопические погрузчики Faresin делает их одними из самых универсальных машин на строительной площадке или аграрном хозяйстве:

Фото	Описание	Модели
	Платформа для материалов 800x2000 мм	от 6.32 до 22.45
	Платформа 800 x 2000 мм	от 14.35 до 22.45
	Платформа 1000 x 2000 мм	от 14.35 до 22.45
	Платформа раздвижная 1200x2000мм +420	от 14.35 до 22.45
	Платформа раздвижная 1200x2100мм +420	от 14.35 до 22.45
	Дистанционный пульт управления	
	Ковш с зубьями 0,8 м. куб ; 2 250мм	от 6.32 до 7.30
	Ковш с зубьями 0,9 м. куб ; 2 450мм	от 7.30 до 17.40
	Ковш 4 в1; 2 250мм	от 6.32 до 7.30
	Ковш 1м.куб	от 6.30 до 17.40
	Ковш для легк. матер. 2,5 м.куб; 2 450мм	от 7.30 до 17.40

	Ковш для легк. матер. 3,0 м.куб; 2 450мм	от 7.30 до 17.40
	Ковш для легк. матер. 1,9 м куб.; 2 250мм	6.32 ; 7.30С
	Ковш 4 в 1 - 1 м.куб ; 2 450мм	от 7.30 до 17.40
	Ковш бетоносмесительный 500л.2000мм	от 6.32 до 22.45
	Ковш с захватом 1,5м.куб.; 2 450мм	от 7.30 до 11.35
	Паллетные вилы 1200мм, г.л 3,5т	от 6.30 до 17.30
	Паллетные вилы 1200мм, г.л 4,5т	от 7.42 до 22.45
	Паллетные вилы 1600мм, г.п 3,5т	от 7.30 до 17.30
	Механизм перемещения вил в комплекте с вилами - P=3,5 т - L= 1200 мм - +/- 200 м	от 6.32 до 17.30
	Механизм перемещения вил в комплекте с механизмом позиционирования и вилами - P=4 т	от 6.32 до 17.40
	Механизм перемещения вил в комплекте с вилами - P=5 т	от 7.30 до 17.40

	Вилы для сена с 2 я зубьями	от 6.32 до 11.35
	Вилы сена с 3 я зубьями	от 6.32 до 11.35
	Зажим для тюков обернутых в пленку ( 2 тюка)	от 6.32 до 11.35
	Захват для тюков обернутых в плёнку	от 6.32 до 11.35
	Ковш силорезка, 2 000 мм	от 6.32 до 11.35
	Подметально-уборочная щетка с регулируемым углом поворота - L= 2000 мм	от 6.32 до 17.40
	Ковш для бетоноса возможностью монтажа на вилы P= 600 л	от 7.30 до 22.45
	Захват для бревен - P= 4 т	от 6.32 до 17.40
	Лебедка P=1,2т	от 6.32 до 22.45

	Лебедка P=2,5т	от 6.32 до 22.45
	Крюк с удлинителем и лебедкой - P=0,6 т - L= 4000 мм	от 6.32 до 22.45
	Крюк с удлинителем и лебедкой - P=1,2 т - L= 2500 мм	от 6.32 до 22.45
	Крюк с удлинителем P=1,2т ; L= 2 500мм	от 6.32 до 22.45
	Крюк с удлинителем- P= 5 т - L= 4000 мм	от 6.32до 22.45
	Стрела с крюком - P= 5т - L= 1350 мм	от 6.32 до 22.45
	Стрела с крюком - P= 3т - L= 1350 мм	от 6.32 до 22.45
	Крановый крюк - P= 5 т - L= 500 мм	от 6.32 до 22.45
	Грейфер 5 ти челюстной; 230 литров	от 10.50 до 17.40
	Вилы для навоза с захватом - L= 2200 мм	6.32; 7.30С
	Вилы для навоза без захвата - L= 2200 мм	6.32; 7.30С

	Вилы для навоза с захватом - L= 2400 мм	от 7.30 до 11.35
	Вилы для навоза без захвата - L= 2400 мм	от 7.30 до 11.35